




PRIMEBLOCK STYLE

PREPARAT GRUNTUJĄCY DO DREWNA




PRZEZNACZENIE

Do wnętrza
i na zewnątrz




KOLORYSTYKA

Bezbarwny



OPAKOWANIA

3L



CZAS SCHNIĘCIA

Minimalnie 4 h.
Odstęp przy
nakładaniu drugiej
warstwy około 8h



NARZĘDZIA

Pędzel, wałek,
natrysk,
hydrodynamiczny



WARUNKI STOSOWANIA

Od +10°C do +25°C
przy wilgotności
względnej powietrza
poniżej 80%



WYDAJNOŚĆ

Zużycie dla
powierzchniowych
metod aplikacji:

Powierzchnia gładka: 120 ml/m²
Powierzchnia drewna: 8 m²/l
Powierzchnia chropowata: 5-6 m²/l

INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLINE PrimeBlock Style to preparat gruntujący do drewna na zewnątrz i wewnątrz budynków przed zastosowaniem STYLINE Wood Finish 3w1 oraz STYLINE Wood Style Classic.

Preparat nie jest dedykowany do stosowania na dachach (np. gontów), podłogach oraz elementach wykonanych z drewna egzotycznego. Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wody oraz w kontakcie z gruntem.

ZASTOSOWANIE:

Produkt może być stosowany na poniższych podłożach:

Na zewnątrz:

- Drewniane elementy konstrukcyjne,
- Pergole, parkany, ogrodzenia i inna architektura ogrodowa,
- Legary tarasowe,
- Balustrady i poręcze,
- Podbitki, nadbitki, deski, boazerie i inne elementy dekoracyjne,
- meble ogrodowe z litego drewna,

Wewnątrz (z wyłączeniem parkietów, podłóg i schodów):

- Drewniane elementy dekoracyjne, meble, boazerie.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- Preparat gruntujący na bazie wody
- Bezbarwny
- Poprawia przyczepność i zmniejsza zużycie powłok dekoracyjnych Wood Finish 3w1 oraz Wood Style Classic
- Wzmocnia walory dekoracyjne nakładanych powłok
- Tworzy powłokę zabezpieczoną przed mikroorganizmami
- Przeznaczony do zastosowań indywidualnych i przemysłowych

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

1. Stan drewna

- Drewno powinno być suche i wysezonowane – wilgotność nie powinna przekraczać 15%.

- Powierzchnia musi być gładka, czysta i odpylona, wolna od kurzu, piasku, pleśni, grzybów, żywicy, tłustych plam i nalotów organicznych.
- W przypadku żywicy lub załuszczenia, należy przemyć powierzchnię benzyną ekstrakcyjną i dokładnie wysuszyć.

- Ostre krawędzie należy zaokrąglić do promienia min. 2 mm, co zapewni równomierne pokrycie impregnatem.
- Zbyt gładkie (błyszczące) powierzchnie mogą osłabić przyczepność – zaleca się ich zmatowienie.
- Zaleca się szlifowanie powierzchni papierem ściernym o gradacji 120–180 wzdłuż słojów drewna – poprawia to estetykę i trwałość warstwy.
- Wszystkie wady i nierówności powinny być usunięte – ubytki należy uzupełnić odpowiednią szpachlą, całość wyrównać i przeszlifować.
- W przypadku wystąpienia korozji biologicznej (np. grzybów, owadów), należy ją usunąć aż do zdrowego drewna, a uszkodzone fragmenty zastąpić lub naprawić.

2. Renowacja drewna

- W przypadku starych powłok malarskich/lakierniczych należy je całkowicie usunąć do surowego drewna – mogą ograniczać penetrację preparatu gruntującego.
- Tłuste plamy usunąć benzyną ekstrakcyjną.
- Przy zszarzałym drewnie warto wykonać zabieg wybielający.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

SPOSÓB APLIKACJI:

Najlepsze efekty uzyskuje się aplikując preparat przy użyciu pędzla, wałka lub poprzez natrysk pneumatyczny/hydrodynamiczny jednowarstwowo. Nie nanosić zbyt obfitych warstw - nie doprowadzać do postawiania zacieków.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy czyścić wodą. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

INFORMACJE DODATKOWE

WSKAZÓWKI BHP:

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania i wysychania preparatu powinna oscylować w zakresie od +10° C do +25° C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podłoże przeznaczone do malowania było równe i starannie przygotowane.
- Malowane powierzchnie powinny być ukształtowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko zalegania na nich wody/śniegu. Dodatkowo powierzchnie te powinny być gładkie, bez ubytków/wyszczerbień, dokładnie zapolerowane, a krawędzie zaokrąglone. Poziome powierzchnie powinny mieć minimalny kąt spływu 15°.
- Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio ostonić i zabezpieczyć. Taśmę zabezpieczającą odkleić bezpośrednio po zakończeniu nakładania preparatu.
- W czasie nakładania i wysychania preparatu, powierzchnie chronić przed intensywnym nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i silnym działaniem wiatru.
- Przed rozpoczęciem prac watek/pędzel powinien być czysty i suchy.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gruntu w stosunku do podanego okresu czasu.
- Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie produktu należy dokładnie i szczelnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- W pomieszczeniach w trakcie malowania i po zakończeniu należy zapewnić dobrą wentylację np. otwarte okna. Wentylacja jest wskazana do zaniku charakterystycznego zapachu preparatu.
- Połączenie drewna z innymi elementami powinny być zabezpieczone odpowiednimi uszczelniaczami, aby wykluczyć możliwość wnikania wody. Elementy metalowe powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:

Pozostałości preparatu po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji ani do środowiska; należy je przekazać specjalistycznym firmom zajmującym się utylizacją. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu

TERMIN WAŻNOŚCI:

Okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesiące. Data ważności podana na opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE: PRIMEBLOCK STYLE - PREPARAT GRUNTUJĄCY | |
|--|---|
| Kolorystyka: | Bezbarwny |
| Opakowania: | 3L |
| Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji: | Powierzchnia gładka: 120 ml/m ² Powierzchnia drewna: 8 m ² /l. Powierzchnia chropowata: 5-6 m ² /l. Wydajność zależy od chłonności podłoża, jego struktury, metody aplikacji oraz narzędzia malarskiego |
| Spoivo | Dyspersja akrylowa |
| Rozcieńczalnik | Woda |
| Gęstość: | 1,05 g/cm ³ |
| Czas schnięcia: | W standardowych warunkach (temperatura ok. 20°C, wilgotność względna 65%) czas schnięcia wynosi od 4 do 6 godzin. Należy pamiętać, że w chłodniejszym otoczeniu oraz przy wyższej wilgotności powietrza proces wysychania może się wydłużyć. Zalecana liczba warstw produktu to od dwóch do trzech, w zależności od specyfiki i rodzaju powierzchni wymagającej ochrony. Każdą kolejną warstwę można nakładać dopiero po upływie co najmniej 4 godzin od aplikacji poprzedniej, aby zapewnić odpowiednie związanie i skuteczność działania produktu. |
| Dokumentacja: | ZN/1/2026 |
| Zawartość LZO: | Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób został zaliczony do Kategorii A/h/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l LZO (VOC). |

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie opierają się na wynikach badań laboratoryjnych oraz naszym doświadczeniu praktycznym i są udostępniane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jako producent nie mamy wpływu na warunki, w jakich produkt jest stosowany, ani na liczne czynniki mogące oddziaływać na jego wykorzystanie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub jego zastosowania niezgodnego z zaleceniami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia.