

STYLINE PROFESSIONAL nanovo GP


GEL PRIMER

akrylowy, penetrujący grunt żelowy do zastosowań
wewnątrz pomieszczeń




PRZEZNACZENIE

Do
wnętrz



KOLORYSTYKA

Transparentny




OPAKOWANIA

1L 5L



WYDAJNOŚĆ

Do 10m²/L przy
jednokrotnym
nakładaniu



CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze
+23°C,
przy wilgotności
względnej
powietrza 50%,
grunt schnie ok.2 h.



NARZĘDZIA

Pędzel, wałek,
natrysk
hydrodynamiczny

INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLINE nanovo VC GEL PRIMER służy do gruntowania chłonnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przed:

- malowaniem farbami do wnętrz STYLINE,
- nakładaniem szpachli (jakich konkretnie, wymienić)
- tapetowaniem
- montażem okładzin ceramicznych na klejach cementowych,
- wykonaniem hydroizolacji dyspersyjnych.

Podłoża, na których można stosować grunt żelowy:

- beton / żelbet,
- gazobeton,
- tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- powierzchnie gładzi/szpachlówek,
- posadzki i podkłady cementowe oraz anhydrytowe (również z ogrzewaniem podłogowym),
- istniejące powłoki malarskie akrylowe i lateksowe.

Preparat jest w formie żelu, nie kapie podczas aplikacji po zastosowaniu wzmacnia i ujednolica chłonność podłoża, polepsza przyczepność. Preparat gruntujący można stosować wewnątrz pomieszczeń prywatnych, biurowych i użyteczności publicznej (w tym budynkach szkolnictwa, służby zdrowia, szpitalach, zakładach produkcyjnych i zbiorowego żywienia bez kontaktu z żywnością).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- Konsystencja niechlapiącego żelu ,
- Penetruje podłoże,
- Wzmacnia i ujednolica chłonność podłoża,
- Zapewnia lepszą przyczepność do podłoża kolejno wykonywanych warstw wykończeniowych,
- Nie wyblęszcza powierzchni,
- Polepsza zdolność krycia farb,
- Paroprzepuszczalny i praktycznie bezzapachowy,
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
- Zoptymalizowany pod kątem aplikacji natryskiem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie niemalowane

Powierzchnie oczyścić z brudu i kurzu. Płyty gipsowo-kartonowe gruntować po zamocowaniu i wyschnięciu gładzi na łączeniach poszczególnych płyt. Małe nierówności podłoża wyrównać gładzią/szpachlówką. Podłoża chłonne i/lub pyłące, w tym tynki gipsowe, powierzchnie gładzi, szpachlówek, betonu odpylić przed gruntowaniem.

Powierzchnie uprzednio malowane

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odfłuszczyć. Usunąć

łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Jeżeli występują, małe nierówności podłoża wyrównać.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnię oczyścić z kurzu i brudu, a małe nierówności wyrównać gładzią/szpachlówką.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI:

Zaleca się użycie wałka malarskiego, pędzla typu ławkowiec. Grunt jest przystosowany również do natrysku agregatem hydrodynamicznym. Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego:

Ciśnienie robocze: 80-100 bar, dysza 517

GRUNTOWANIE:

Preparat gruntujący nakładać równomiernie w 1 warstwie. Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować 2 krotnie, przy czym następną warstwę gruntu nanosić po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy czyścić wodą. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Temperatura powietrza i podłoża podczas gruntowania i wysychania powinna oscylować w zakresie od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podłoże przeznaczone do malowania było równe i starannie przygotowane.
- Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można gruntować po upływie minimum 3-4 tygodniowego okresu sezonowania, a tynki gipsowe minimum po 2 tygodniach dojrzewania.
- Gipsowe lub akrylowe gładzie szpachlowe można gruntować po ich

całkowitym wyschnięciu.

- Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Stosując wałek do malowania, grunt rozprowadzić ruchami w pionie, a następnie w poziomie. Nie malować „suchym wałkiem”.
- Przed rozpoczęciem prac wałek, pędzel powinien być czysty i suchy.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gruntu.
- Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie gruntu należy dokładnie i szczelnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- Po zakończeniu gruntowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu gruntu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- W trakcie gruntowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi pamiętając, że po wyschnięciu lakieru czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- W trakcie malowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie powłoki.

INFORMACJE DODATKOWE**WSKAZÓWKI BHP:**

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach

w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. W przypadku użycia produktu, pozostałą nieużytką część gruntu należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:

Gruntu pozostałego po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji lub do środowiska, ale przekazać firmom specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.

TERMIN WAŻNOŚCI:

Okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesiące. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: STYLELINE PROFESSIONAL nanovo GP

Kolorystyka:	Transparentny
Opakowania:	1L 5L
Wydajność:	Do 10 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest bezpośrednio zależna od chłonności podłoża, jego struktury oraz metody aplikacji.
Spoivo:	Dyspersja akrylowa
Gęstość:	Ok. 1,0 g/cm ³
Czas schnięcia:	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, grunt schnie ok. 2 godziny.
Dokumentacja:	Norma ZN/4/2026
Zawartość LZO:	Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób został zaliczony do Kategorii A/g/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) 30 g/l. Produkt zawiera max 30g/l LZO (VOC).